

Jebal Electric

جبل الكترونيك
JEC



LV & MV Insulators

- ▶ Stand off
- ▶ Busbar Support

Accessories





جيال الكترويك



Abbas Jebalbarezi
مدیر عامل
Managing Director

اکنون که با یاری خداوند متعال این فرصت فراهم شده است تا بتوانیم بعنوان حلقة ای کوچک از زنجیره بزرگ تامین کنندگان صنعت برق کشور باشیم با درک این موضوع که هدف اصلی سازمان ما تامین خواسته ها و رضایت مشتری می باشد و بدون تحقق این اصل، امکان ادامه حیات و همچنین ایجاد فرصت جدید برای سازمان ما فراهم نمی باشد. اهداف زیر را برای تحقق این اصل برگزیده ایم و در این راه از ارائه هر گونه نقطه نظر و پیشنهادی صمیمانه استقبال می نماییم.

- ۱- ارائه محصولی کاملاً رقابتی از نظر کیفیت و قیمت با مشابه داخلی و خارجی
- ۲- طراحی و تولید محصولی منطبق بر استانداردهای بین المللی و همگام با سازندگان معابر جهانی
- ۳- طراحی و ساخت هر نوع محصول سفارشی با توجه به نیاز مشتری
- ۴- پاسخگویی به نیاز مشتریان در کوتاهترین زمان ممکن

Today the opportunity provided for us with almighty God's support to be a small part of huge group of suppliers in electricity industry of the country. Since the goal of our organization is to fulfill customers' demands and satisfaction, and because surviving and providing new opportunities for our organization is notpracticable without achieving such a goal, we selected following principles to reach such basics and appreciate any viewpoint or recommendation.

1. Presenting perfectly competitive product in terms of quality and price in comparison to national and international types.
2. Designing and producing a product completely based on international standards and along with global famous producers.
3. Designing and producing any type of customized product based on customer's need.
4. Fulfilling customers' needs within the least time.

Index

Company Profile	2	Cylindrical insulators	12	Main Support	18
Product view	3	Conical insulators	12	Accessories	19
Material description	6	MV insulators	13	Accessories	20
Certificates	8	Finger Supports	15	Technical Specification	21
Hexagonal insulators	10	Step Supports	16	Mounting Details	22
Drum insulators	11	Main Support	17	Insulators - Tests	23



شرکت جبال الکتریک در سال ۱۳۸۴ با هدف ارائه خدمت و تامین نیاز صنعت برق در بخش مقره های فشار ضعیف و متوسط تاسیس گردیده است. این شرکت با در اختیار داشتن ماشین آلات، کادر فنی آموزش دیده و همچنین سیستم کنترل کیفیت قادر است تا محصولات خود را بهترین کیفیت تولید و عرضه نماید. محصولات تولیدی این شرکت دارای تاییده تست از مراکز معتر آزمایشگاهی و مطابق با استانداردهای IEC 60273 و IEC 60660 تولید می گردند. این شرکت با دارا بودن نمایندگی توزیع و فروش در اغلب نقاط کشور قادر است در کوتاهترین زمان ممکن به درخواست مشتریان پاسخگویی نماید

محصولات تولیدی این شرکت عبارتند از:

۱. انواع مقره های فشار ضعیف از جنس مواد SMC و پلی آمید
۲. انواع مقره های فشار متوسط از جنس مواد BMC و SMC
۳. انواع بار سایپورت از جنس مواد BMC، SMC و پلی آمید
۴. انواع محصولات پلی آمیدی

کلیه محصولات تولیدی دارای ۲ سال گارانتی می باشند


Jabal Electric Company (JEC) established in 2005 with the purpose to present and supply electricity needs in LV. & MV. insulators. The company is capable of producing and supplying its products with the best quality due to it's own machineries, trained technical personnel and quality control system.

The products of the company have the license from the accredited laboratory centers and produced based on IEC60273 and IEC60660 standards. The company is capable of supplying customer's demands in the least possible time by means of its distribution and selling agencies over most parts of the country.

Company Products:

1. Various LV. insulators made of BMC, SMC & polyamide.
2. Various MV. insulators made of BMC & SMC.
3. Various Busbar Support made of BMC, SMC & polyamide.
4. Polyamide products.

All products guaranteed for 2 years






پاس بار سایپورت PGS-310
 مقاوم در برابر شعله
 Flame Retardant
 نصب سریع و آسان (بدون نیاز به پیچ و مهره)
 ابعاد کوچک 88x45x30 mm

**4**

مقره Standoff با تنوع سایز
قابلیت تولید در چهار رنگ
 مقاومت مکانیکی و عایقی بالا



استفاده از بار ساپورت IP-411/606/140 و IP-211/306/100

- مقاومت مکانیکی بالا بدليل استفاده از مواد کامپوزیت الاف دار (SMC)

- مقاومت در برابر شعله (Flame Retardant)

- قابلیت تنظیم فاصله بین شنبه های هر فاز (Singal Type)



مقدرهای و باس باسایر پهنه‌های عایقی، نگهدارنده بخشش از تاسیسات کنتربوکی هستند که نسبت به زمین دارای اختلاف سطح کنتربوکی می‌باشد. این قطعات باستانی از استقامت خاصی برخوردار بوده تا پواند علاوه بر نیزه‌های مکانیکی و الکترودینامیکی وارد در بدترین شرایط، فشار کنتربوکی را نیز تحمل نمایند. بدینجهت پایداری و انتقال بی‌وقوفی از کنتربوکی تا حدودی مستکنی به طراحی انتخاب مقره، رعایت فاصله مجاز و مناسب در تابلوهای برق گارد. استقامت مکانیکی مقدرهای جنس و ضمانت عایق و استقامت کنتربوکی آن به جنس، طول و شکل مقره مستکنی گارد.

Standoff and busbar support insulators can be preserved electrical equipments which have potential difference to the ground.

in addition to bearing mechanical and electro dynamic forces under electrical pressure situation insulators, specific strength should be provided.

Hence , electrical power transmission and it's stability depends on insulator type ,proper and permitted standard bar used in electrical panels. Mechanical strength of insulators directly are related to material type, insulated part thickness also dielectric strength are related to type, length and shape of designed insulator.

in order to produce LV and MV insulators, manufacturers are using BMC/SMC/POLYAMIDE material nowadays.

BMC Composition

BMC (Bulk Moulding Compound) ترکیبات

BMC ماده‌ای مربک از الیاف تقویت شده کامپوزیتی، الیاف سیسیه و مواد پر کنندۀ است که تحت فشار و حرارت سخت می‌گردد. در حالت پلیمری - از یک زین‌گرم سخت مولکولی استر با واینیل استر - به شکل تک مولکولی با ساختار بزرگ در می‌آیند: اتصال عرضی پیوندین زنجیره مولکولی شاخصه‌ای تولید را بالا ببرد و دلیا، عملکرد متمایز BMC م مقابله با سایر سلیمانها است.

BMC به طور کاملاً موفق در صنایع الکترونیکی و الکترونیک استفاده شده است. در نتیجه خواص سودمند این آمیزه‌ی بی نظیر همانند: عایق الکتریکی، مقاومت، حداکثری حفاظت در برابر آتش و طراحی آزاد، راه حل‌های اقتصادی برای قطعات الکترونیکی مهیا شده است. BMC به تدریج جایگزین مواد سنتی از قبیل فلزات (رسانا و قابل زنگ زدن سریع)، سرامیک (خواص مکانیکی ضعیف) و سایر مواد ترموموست سنتی (دارای مشکل انقباض، عدم انتباط و بی‌قاعدگی رنگ و غیره) گردیده است.

BMC تبدیل به یک انتخاب مناسب برای مصارف فشار ضعیف و متوجه از قبیل میلیونها بدنده عالی سوئیچی در آمده که سالانه در سرتاسر دنیا تولید می‌شود و توزیع موثر بر قوه اعده دارد و از سوی دیگر مصرف کنندگان را در مقابل اثرات اتصال کوتاه حفاظت می‌نماید. از جمله قطعات تولیدی BMC می‌توان به محصولات ذکر شده نامد:

قاب چراغ خیابانی و خودرو

بایه فیوز

أنواع مقره فشار ضعيف و متوسط

قطعات عایق کلیدفیوز و کلید اتوماتیک

BMC (Bulk Moulding Compound) is a pre-mixed fiber reinforced composite material that cures under heat and pressure. It primarily consist of a thermosetting resin , glass fiber reinforcement and filler. The polymer component – normally a thermosetting resins , such as unsaturated polyester or vinyl ester – forms a molecular super structure: cross-linked bonds between the chain molecules bring enhanced characteristics to product, and are the reason for the superior performance of BMC, compared to other polymers. BMC has been successfully used in electrical and electronic industry. BMC provides economical solutions for electrical equipment thanks to a unique blend of beneficial properties: electrical insulation, thermal resistance' fire protection and designfreedom.

BMC progressively replaced traditional material such as metals (non-insulating and prone to corrosion), ceramic (poor mechanical properties) and other traditional thermosetting materials (shrinkage problems, irregular colour matching etc.) BMC has become the choice material for low and medium voltage applications such as insulating housings for switches are produced in millions of units around the world every year : they provide efficient power distribution and protect end user against dangerous effect of short circuits. Other BMC products are as below mentioned :

Low voltage and medium voltage insulators

Insulated parts of moulded case circuit breaker (MCCB)

Lamphousing and car head light

•fuse basis

ترکیب الیاف تقویت شده کامپوزیتی است که در حالت ماده اولیه شامل رزین حرارتی، الیاف شیشه و مواد پرکننده می‌باشد. سایر مواد همانند افزودنیها، سخت کننده‌ها و عناصر جداسازی مواد از قالب سبب افزایش عملکرد و یا پیشرفت مراحل ساخت مواد می‌گردد. برای تأمین بازدهی مشخص و درخواست‌های کاربردی مثل بازداشتگی آتش، کشش در مقابل بار و یا جلای سطحی کلاس A، مواد SMC/BMC را می‌توان با فرمولهای متفاوتی تولید کرد. به منظور انطباق خواسته‌های لازم از ماده قالب گیری شده می‌توان در دستورالعمل ساخت از مواد و ترکیبات گوناگونی استفاده کرد. برای مثال در مواد SMC الیاف شیشه با طول ۱۲ تا ۵۰ میلیمتر (در مورد BMC از ۱۷ تا ۲۶ میلیمتر) بریده می‌شوند. (بسته به میزان مقاومت مکانیکی لازم این مقدار می‌تواند از ۲٪ تا ۶۰٪ وزن تغییر نماید به صورت مشابه این مقدار در مورد مواد BMC از ۱۰٪ تا ۳٪ است). معمولاً جایگزینی این مقادیر با توجه به عملکرد و قابلیت پردازش در مقابل قیمت تعیین می‌گردد.

قطعات اصلی تولید شده‌ی SMC در صنعت برق عبارتند از:

بانه سوئیچ های الکتریکی.

قاب چراغ خیابانی.

باس بار ساپورت عایق.

بدنه تالوها و جعبه انشعاب.

SMC(Sheet Moulding Compound) is a compounded; fiber reinforced composite material which primarily consists of a thermosetting resin, glass fiber reinforcement and filler. Additional ingredients such as low-profile components cure initiators, thickeners, process additives and mould release agents are used to enhance the performance or of the material. SMC/BMC can be formulated to meet specific performance requirements of a particular application, such as processing fire retardancy, tensile loading or Class "A" surface finish. The recipe can be formulated using different ingredients and combinations to match the end needs of the moulded part. For example the glass fibers in SMC are chopped into lengths from 12mm to 50mm (BMC: 6 to 12mm), depending on the degree of mechanical strength needed. The amount can vary from 20 % to 60 % by weight (BMC: 10 % to 30 %). Trade-off is usually performance and process ability versus cost. Within the electrical industry the main SMC segments are:

.Busbar support insulators

.Switch bodies

.Terminal box and electrical cabinets

.Lamphousings

پلی آمید ۶/۶

پلی آمید یک رزین گرمای نرم است که بر اساس تعداد اتم های کربن آن در مونومر شناسایی و ویژگی های کربیستالی آن در خصوصیات عملکردی و فرایندی روز می نماید. این مواد دارای قابلیت گرمایی بالا، استحکام زیاد، مقاومت خوش سایشی و شیمیایی خوب می‌باشند. نوع تقویت شده‌ی آن با الیاف ۳۳ درصد باعث بالا رفتن مقاومت مکانیکی، محشی و عایق آن تا حد بسیار زیادی گردیده که از این نوع مواد در تولید قطعات زیر استفاده می‌گردد:

قطعات موتورهای الکتریکی.

قطعات خودرو.

انواع مقره و بانه ساپورت.

بوبین ها.

Polyamide is a thermoset plastic resin that can be recognized by number of carbons in molecular structure and its characteristics effect on applications and process properties. Thermal , chemical and friction resistance also high , compressive flexural and tensile strength are advantages of using such material .reinforced polyamide consist of 33% glass fiber brings enhanced parameters such as tensile and mechanical resistance.

few examples of reinforced polyamide products are:

.Busbar support insulator

.Coils

.Electrical motor parts

.Vehicle parts

ناییدیه های تست محصول Certificates

Power frequency Withstand Voltage Test Report of Post Insulator					
Name: 20 KV Indore Insulator	Type: Composite Post Insulator (BMC)	Model:SMV122			
Length: 180 mm	Height: 180 mm	Diameter: 70 mm			
Temp: 20 °C	Humidity: 55%	Barometric Pressure: 100 mBar			
Made: Jebel Electric Company		Standard: IEC60273, IEC60660			
Dry Power Frequency Withstand Voltage Test Results:					
No.	Max. Nominal Voltage (kV)	Withstand Voltage (1 Min → AC 50 Hz)	Flash Over Voltage (kV-AC)	Test Result	
1-	24 kV	50 (kV)	85 (kV)	O.K.	
1-	24 kV	50 (kV)	86 (kV)	O.K.	
1-	24 kV	50 (kV)	90 (kV)	O.K.	

Applicant: Jebel Electric Company


Comments:

- 1-The dry power frequency withstand & flash over voltage tests of insulators provided in accordance of IEC 60660 and the insulators tested in laboratory environment and at the end of the tests, no failure or breakdown happened on the sample insulators & the test results are accepted.
- 2- Only & only the master of report is reliable & copy of it is not acceptable.

Head laboratory **PWUT** **Laboratory Engineer**
Ahmed Rezaei **(Engineering Department)** **Moh. Khodabakhsh**

کویران - منطقه صنعتی - ۱۷۱۵ - تلفن: ۰۳۱۱-۷۷۶۲۱-۹۴۰ - فاکس: ۰۳۱۱-۷۷۶۲۱-۹۴۱ www.pwut.ac.ir



Stand off insulator**Busbar support****Accessories**

Hexagonal

Drum

Cylindrical

Conical

M.V


Finger

Step


Mainsupport

HEXAGONAL

Female to female Stand off insulator

Reference

Product Code	Height	Diameter	Diameter	Nominal voltage	Insert M	Nominal Tightening torque
	H (mm)	R (mm)	E (mm)	V AC/DC		Nm
H25	25	20	26	500	M06	6.4
H30	30	21	28	500	M06	6.4
H35	35	25	32	1000	M06	6.4
H40	40	30	37	1000	M08	15
H45	45	35	42	1500	M08	15
H50	50	38	47	1500	M10	32
H55	55	42	52	1500	M10	32
H60	60	50	60	1500	M10	32
H65	65	52	62	1500	M10	32

Mounting Details**Characteristics**

Product Code	Insulation voltage (VAC)		Mechanical properties		Busbar size	Max. Length (L [*] mm)	PEAK Isc 25KA	63KA	115KA	** Min. Distance (D _{min} mm)
	50 HZ,1min	Peak	Flexion KN	tension KN						
H25	2500	5000	2	4	25 x 5	500	-	-	-	50
H30	2500	5000	2	4.5	25 x 5	600	110	-	-	50
H35	5000	10000	2.5	7	30 x 5	800	150	-	-	55
H40	6000	12000	4	10	40 x 5	800	250	100	55	55
H45	6000	12000	5	14	50 x 5	800	350	150	75	75
H50	6000	12000	6	17	40 x 10	900	400	150	75	75
H55	6000	12000	7	20	50 x 10	900	550	200	100	100
H60	10000	12000	10	25	60 x 10	900	550	200	100	100
H65	10000	12000	11	25	80 x 10	950	500	250	125	125

* L_{max} : Maximum distance between busbar support centers
حداکثر فاصله مرکز تا مرکز سایپورت

** D_{min} : Minimum distance between busbars
حداقل فاصله بین بسیارها

10

Material : BMC

According to customer requirements,
size of inserts can be changed.

Colors : Red , Yellow , Brown , Blue

All dimensions are in mm
تمامی ابعاد به میلیمتر است

Stand off insulator**Busbar support****Accessories**

Hexagonal

Drum

Cylindrical

Conical

M.V


Finger

Step


Mainsupport

DRUM

Female to female Stand off insulator

**Reference**

Product Code	Height	Diameter	Diameter	Nominal voltage	Insert	Nominal Tightening torque
	H (mm)	R (mm)	E (mm)	V AC/DC	M	Nm
D25	25	23	30	500	M06	6.4
D30	30	26	32	600	M06	6.4
D35	35	28	32	1000	M06	6.4
D40	40	34	40	1000	M08	15
D45	45	29	37	1500	M08	15
D50	50	29	36	1500	M08	15
D60	60	35	47	1500	M10	32

Mounting Details**Characteristics**

Product Code	Insulation voltage (VAC)		Mechanical properties		Busbar size	Max. Length (Lmax (mm))			** Min. Distance (Dmin (mm))
	50 HZ, 1min	Peak	Flexion KN	Tension KN		PEAK Isc 25KA RMS Isc 16KA 63KA 115KA 50KA			
D25	2500	5000	2.5	5	25 x 5	500	-	-	50
D30	2500	5000	3	7	25 x 5	600	110	-	50
D35	5000	10000	3	8	30 x 5	800	150	-	55
D40	6000	12000	5.5	13	40 x 5	800	250	100	55
D45	6000	12000	3	10	30 x 5	800	350	150	75
D50	6000	12000	3	10	30 x 5	800	150	150	55
D60	10000	12000	4	14	50 x 5	800	350	150	75

Material : BMC

According to customer requirements ,
size of inserts can be changed.

Colors : Red , Yellow , Brown , Blue



*


 L_{max} : Maximum distance between busbar support centers
حداکثر فاصله میان مراکز تأثیرگذار

**

 D_{min} : Minimum distance between busbars
حداقل فاصله بین تأثیرگذارها

All dimensions are in mm

تمامی ابعاد به میلیمتر است



Stand off insulator**Busbar support****Accessories**

Hexagonal

Drum

Cylindrical

Conical

M.V

Finger

Step


Mainsupport

CYLINDRICAL

Female to female Stand off insulator

**Reference**

Product Code	Height H (mm)	Diameter R (mm)	Nominal voltage V AC/DC	Insert	Nominal Tightening torque Nm
C30	30	30	600	M06	6.4
C35	35	30	1000	M06	6.4
C40	40	30	1000	M06	6.4

Mounting Details**Characteristics**


Product Code	Insulation voltage (VAC)		Mechanical properties		Busbar size	Max. Length (Lmax (mm))	** Min. Distance (Dmin (mm))
	50 HZ ,1min	Peak	Flexion KN	Tension KN			
C30	2500	5000	5	8.5	40x5	PEAK Isc 25KA 63KA 115KA RMS Isc 6KA 35KA 50KA	55
C35	2500	10000	5	8.5	40x5	800 250 100	55
C40	6000	12000	5	8.5	40x5	800 250 100	55

CONICAL

Female to female Stand off insulator

**Reference**

Product Code	Height H (mm)	Diameter R (mm)	Diameter E (mm)	Nominal voltage V AC/DC	Insert	Tightening torque Nm
CO20	20	19	25	500	M06	6.4
CO25	25	19	25	500	M06	6.4
CO40	40	33	40	1000	M08	15

Mounting Details**Characteristics**

Product Code	Insulation voltage (VAC)		Mechanical properties		Busbar size	Max. Length (Lmax (mm))	** Min. Distance (Dmin (mm))
	50 HZ ,1min	Peak	Flexion KN	Tension KN			
CO25	2500	5000	2	3	25x5	PEAK Isc 25KA 63KA 115KA RMS Isc 16KA 35KA 50KA	50
CO40	6000	12000	5	13	50x5	800 350 150	75

Material : BMC

According to customer requirements,
size of inserts can be changed.

Colors : Red , Yellow , Brown , Blue



^{*} L_{max} : Maximum distance between busbar support centers
^{**} D_{min} : Minimum distance between busbars

حداکثر فاصله مرکز تا مرکز سایورت
 حداقل فاصله بین پاسیارها

Stand off insulator

Busbar support


Accessories

[Hexagonal](#)
[Drum](#)
[Cylindrical](#)
[Conical](#)
[M.V](#)
[Finger](#)
[Step](#)
[Mainsupport](#)

M.V INSULATOR

Switchgear Insulator

مقره تابلویی فشار متوسط



Reference


Product Code	Type (Acc. IEC)	Height H (mm)	Diameter D (mm)	Insert M		Nominal Voltage KV(AC)	Nominal Tightening torque Nm	Mechanical properties			
				Side B	Side A			Flexion KN	Tension KN		
MV12	JO4-75	130	60	M16	2xM06+M12	12	6.4	45	110	10	40
MV24	JO4-125	210	70	M12	2xM06+M12	24	6.4	45	110	17	55
MV24.A	JO4-125	210	70	M16	2xM06+M12	24	6.4	45	110	15	55

MVSD24



مقره سکسیونری
Disconnector Insulator

MVSU24



مقره خازنی
Voltage Divider Post Insulators 12KV



آشکار ساز

Voltage Indicator



13

Material : BMC



All dimensions are in mm
تمامی ابعاد به میلیمتر است

Indication Voltage = 100v

CAPACITIVE POST INSULATOR


Switchgear Insulator

مقره انتکایی خازنی




Reference

Product Code	Height H(mm)	Diameter D(mm)	Insert Side B	M Side A	Nominal voltage KV(AC)	Creepage distance (mm)	Mechanical properties Flexion(KN)	Tension(KN)
CAP MV12	130	60	M16	2M06+M12	12	140	-	Next product
CAP MV24	210	70	M16	2M06+M12	24	380	17	55



14



Material : BMC
All dimensions are in mm

Stand off insulator**Busbar support****Accessories**

Hexagonal

Drum

Cylindrical

Conical

M.V


Finger

Step


Mainsupport

FINGER



1P-F55





1P-F75



1P-F65



2P-F85

**Reference**

Product Code	Height H (mm)	Nominal voltage V AC/DC	Insert M	Nominal Tightening torque Nm
1P-F55	55	1500	M08	15
1P-F65	65	1500	M10	32
1P-F75	75	1500	M10	32
2P-F85	85	1500	M10	32

Material : BMC

According to customer requirements,
size of inserts can be changed.

Colors : Red , Yellow , Brown , Blue

**The right products**

Concenterating on modular design and full range of easy to mount accessories
brings you profits from many complementary and cost effective functions.

All dimensions are in mm
تمامی ابعاد به میلیمتر است

Stand off insulator

Busbar support Accessories

Hexagonal

Drum

Cylindrical






Conical

M.V

Finger

Step

Mainsupport



All dimensions are in mm
تمامی ابعاد به میلیمتر است

Stand off insulator

Busbar support

Accessories

Hexagonal

Drum

Cylindrical





Conical

M.V

Finger

Step

Mainsupport



Reference


Product Code	Busbar size	* Max. Length (Lmax (mm))						** Min. Distance (Dmin (mm))
		PEAK I _{sc}	30KA	52KA	63KA	110KA	143KA	
		RMS I _{sc}	15KA	25KA	35KA	50KA	65KA	
30PN111/107/180	Side B: 50x5x1	-	650	400	300	150	-	60
30PN111/107/180	Side A: 60x10x1	1000	600	650	370	-	60	
30P211/311/270	Side B: 80x10x2	1000	1000	950	550	-	90	
30P211/311/270	Side A: 8x10x3	1000	950	750	500	-	90	
30PN/211/306/270	Side A: 60x5x3	650	420	330	200	-	90	
30PN/211/306/270	Side B: 8x10x2	1000	1000	950	550	-	90	
1P211/306/100	Side B: 60x5x3	1000	1000	500	250	-	75	
1P211/306/100	Side A: 80x10x2	1000	1000	1000	800	600	130	
1P411/606/140	Side B: 50x5x6	1000	1000	500	250	-	75	
1P411/606/140	Side A: 80x10x3	1000	1000	750	550	450	130	
PGS-405	80x5x4	1000	1000	500	350	250	75	
PGs-310	80x10x3	1000	1000	750	550	450	130	

برای استفاده در جریان انتقال کوتاه بالاتر
با مامان مکرر

دمای مجار شینه ۴۵ نا ۸۰ درجه سانتی گراد

1) For Use Upper I_{sc} Please Contat Us

2) Busbar temperature 45 °C to 80 °C



**

D_{min}: Minimum distance between busbars









حداقل فاصله بین پاسپارها

*

L_{max}: Maximum distance between busbar support centers

حداکثر فاصله مرکز تا مرکز ساپورت

Stand off insulator Busbar support Accessories

[Hexagonal](#)
[Drum](#)
[Cylindrical](#)
[Conical](#)
[M.V](#)
[Finger](#)
[Step](#)
[Mainsupport](#)


Stand off insulator**Busbar support****Accessories**

Hexagonal

Drum

Cylindrical


Conical

M.V

Finger

Step


Mainsupport

L Support

Material : SMC

Color : Gray

Code	Height (H)	Max busbar Width
L 60	60	25
L 85	85	50
L 100	100	60
L 125	125	80


Standoff Pillar

code	Thread	L	L ₁	L ₂
MSP30/M06	M06	30	10	10
MSP40/M06	M06	40	10	10
MSP50/M06	M06	50	10	10
MSP60/M06	M06	60	10	10
MSP70/M06	M06	70	10	10
MSP80/M06	M06	80	10	10
MSP100/M06	M06	100	10	10

Terminal SupportNTS12 (M05)

Material : Polyamide

Color : Black



Stand off insulator**Busbar support****Accessories**



Hexagonal Drum Cylindrical Conical M.V Finger Step Mainsupport



Product code	Dimension					
	A	B	C	D	E	F
DH A5	190	185	175	143	160	20
DH A4	280	220	266	150	245	30

Document holder


Color : Orange



code	Dimension				
	A	B	C	D	E
VC 148	168	144	180	148	14

Vent Cover

Color : Gray





PROPERTIES	UNITS	TEST METHODS (ASTM)	VALUES		
			SMC	BMC	POLYAMIDE
PHYSICAL					
Specific Gravity	g/cm ³	D-792	1.7	1.9	1.39
Glass Contents	%	N.A.	25	15	33
Water Absorption(24hrs)	%	D-570	0.2	0.15	1.2
MECHANICAL					
Tensile Strength	MPa	D-638	70	40	108
Flexural Strength	MPa	D-790	152	90	255
Compressive Strength	MPa	D-695	177	147	-
Impact Strength Izod	J/m	D-265	600	250	117
ELECTRICAL					
Dielectric Strength	KV/mm	D-149	12	10	20.9
Tracking Index	Volts	BS-5901	+600	+600	+600
ARC Resistance	Secs	D-495	+180	+180	+200
FLAMMABILITY		UL-94	V-O	V-O	HB

The above values are the standard formula followed by the company but we have providers for manufacturing SMC, BMC & Polyamide according to the customer requirements.

(SMC = Sheet moulding compound) (BMC = Bulk moulding compound)

Torque chart - recommended values

Threads	Nominal value (N.m)	max. (N.m)	min. (N.m)
M06	6.4	7.7	5.1
M08	15	18	12
M10	32	38.4	25.6
M12	45	54	36
M16	110	132	88
M20	220	264	175
M24	295	345	245

Tests

The following tests to IEC 60660 , IEC 60273 are performed:

Type tests ,

Test with rated power-frequency withstand voltage (dry).

Test with rated lightning impulse withstand voltage.

Testing of minimum failing loads (nominal loads) for ;
Bending , tension , torsion

Routine test ,

Visual inspection


Dimensional inspection

Testing of conductive connection of threaded fixing bushes.

Partial discharge extinction voltage test.


Mounting Details

جزئيات نصب





H = L+36 (30PN-111)
H = L+50 (30PN-111/107-31PN-211/206)
H = L+60 (31PN-411/406, 30PN-211/306-30PN211/311)
H = L+66 (1P-211/306/100, 1P-411/606/140)

L = Bus Bar Length



H for GP Series L+10
L = Bus Bar Length



**INSOLATORS- TESTS ON INDOOR POST INSOLATORS OF
ORGANIC MATERIAL FOR SYSTEMS WITH NORMAL
VOLTAGES GREATER THAN 1000 V UP TO BUT
NOT INCLUDING 300 KV**

SCOPE AND OBJECT

INDOOR POST INSULATOR

a post insulator not intended to be exposed to outdoor atmospheric conditions. For indoor installations subject to excessive condensation, outdoor post insulators or special indoor post insulators may be used [IEV 471-04-04, modified]

Flash over

Disruptive discharge external to the insulator , and over its surface, connecting those parts which normally have the operating voltage between them. The term "flash over" used in this standard includes flash over across the insulator surface as well as disruptive discharges by spark over through air adjacent to the insulator [IEV 471-01-12, modified]

Dry lightning impulse withstand voltage




Lightning impulse voltage which the dry post insulator withstands under the prescribed conditions of test.

Dry power- frequency withstand voltage

Power- frequency voltage which the dry post insulator withstands under the prescribed conditions of test.

Creepage distance

Shortest distance along the contours of the external surfaces of the insulating parts of the post insulator between those parts which normally have the operating voltage between them. However to take account of the metal fittings attached to the post insulator, the distance which in service conditions is covered by metal fittings is not included in the Creepage distance.





“ Why our products ?”

- > Best quality , Best price.**
- > Designing and producing based on international standards.**



Electrical insulation, Thermal resistance, Fire protection, Free design



www.jec.ir info@jec.ir

The 3rd Industrial Zone, Rahahan Blvd.

Kerman-Iran

Tel : +98 (34) 32 15 25 01-3

Fax:+98 (34) 32 15 25 06

Tehran office:

Tel : +98 (21) 88832939 - 88833541

+98 (21) 88833248 - 66349481

Fax : +98 (21) 88833486

آدرس: کرمان

بلوار راه آهن، شهرک صنعتی شماره ۳

تلفن: (+۴۴) ۲۲۵۲۰۱-۳

فکس: (+۴۴) ۲۲۱۵۲۵۰۶

دفتر فروخت تهران:

تلفن: (+۳۱) ۸۸۸۴۲۹۳۹ - ۸۸۸۴۳۵۶۱

(+۳۱) ۸۸۸۴۲۹۳۹ - ۶۶۳۴۹۴۸۱

(+۳۱) ۸۸۸۴۳۴۸۶ - ۶۶۳۴۹۴۸۱

فکس: